

## Tauchpumpen



Reinwasser-Druckpumpe



Bau-Pumpe 230 V  
für Schlüßbetrieb



Bau-Pumpe 230 V  
mit Schwimmer



Schmutzwasser-Pumpe  
rostfrei, für aggressive Medien



Bau-Pumpe 380 V, 4,2 kW



Schmutzwasser-Pumpe  
mit Kugelrückschlagventil  
etc.



Melkstand-Pumpe  
mit Schwimmer

**Wir pumpen alles!**



Hausabwasser-/Fäkalien-Pumpe  
für vollautomatische Anlagen



Güllepumpe «light»  
380 V, 2,2 kW



Industrielle Schmutzwasser-Pumpe  
380 V, 5,5 kW

## Tauch-Güllepumpen



Die Gülle-Tauchpumpen sind im Leistungsbereich von 5,5 kW bis 22 kW mit einer Förderleistung von ca. 3000 bis 6600 l/min lieferbar. Diese Pumpen eignen sich vor allem in tiefen Gruben und bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Dank gepanzertem Schneckenlaufrad und

Einzugsring werden Stroh und Futterreste zerrissen und zerquetscht. Daher betriebssicherer Einsatz zum Umspülen, Umpumpen und Füllen von Tankwagen. Die fahrbare Pumpe eignet sich für mehrere vorhandene Gruben.